




LOCINOX® závesy - možnosti nastavenia závesov a maximálna hmotnosť brány

LOCINOX® panty - možnosti nastavení pantů a maximální hmotnost vrat

Regulácia / Regulace

X - na šířku / na šířku
Y - na výšku / na výšku
Z - na hloubku / na hloubku



maximálna hmotnosť brány (kg/PÁR)
maximální hmotnost vrat (kg/PÁR)



GBMU	Y	X	Z	
GBMU-B/Z-M12	↓	↔	↘	100 kg
GBMU-B/Z-M16	↓	↔	↘	200 kg
GBMU-B/Z-M18	↓	↔	↘	250 kg
GBMU-B/Z-M20	↓	↔	↘	400 kg
GBMU-B/Z-M22	↓	↔	↘	440 kg



BOLTONHD-4D	Y	X	Z	
BOLTONHD-4D-12-QF	↓	↔	↘	100 kg
BOLTONHD-4D-12-4060	↓	↔	↘	100 kg
BOLTONHD-4D-16-QF	↓	↔	↘	200 kg
BOLTONHD-4D-16-4060	↓	↔	↘	200 kg



GBMU4D12	Y	X	Z	
GBMU4D12-B/Z	↓	↔	↘	100 kg



GBMU4D16	Y	X	Z	
GBMU4D16-B/Z	↓	↔	↘	200 kg



GBMU4D 20	Y	X	Z	
GBMU4D20-B/Z	↓	↔	↘	400 kg



GBMU4DSHIELD	Y	X	Z	
GBMU4DSHIELD-12-B/Z	↓	↔	↘	100 kg
GBMU4DSHIELD-16-B/Z	↓	↔	↘	200 kg



EXCENTRO	Y	X	Z	
EXCENTRO-M16	↓	↔	↘	150 kg



DINO	Y	X	Z	
	↓	↔	↘	150 kg



PUMA	Y	X	Z	
	↓	↔	↘	60 kg



BEARING HINGE	Y	X	Z	
	↓	↔	↘	200 kg



3DM	Y	X	Z	
3DM-VP100-P50-A2	↓	↔	↘	150 kg
3DM-VP100-P50-HDG	↓	↔	↘	150 kg



3DW	Y	X	Z	
3DW-350-A2	↓	↔	↘	350 kg
3DW-350-HDG	↓	↔	↘	350 kg
3DW-450-HDG	↓	↔	↘	350 kg



4DW	Y	X	Z	
4DW-300-A2	↓	↔	↘	150 kg
4DW-400-A2	↓	↔	↘	150 kg
4DW-500-A2	↓	↔	↘	150 kg



G90Z	Y	X	Z	
G90Z-B/Z-M16	↓	↔	↘	150 kg
G90Z-B/Z-M20	↓	↔	↘	300 kg



G90LR	Y	X	Z	
G90LR-Z-M16	↓	↔	↘	150 kg
G90LR-Z-M20	↓	↔	↘	300 kg



G-ORNA-LR	Y	X	Z	
G-ORNA-LR-B/Z-M20	↓	↔	↘	300 kg
G-ORNA-LR-B/Z-M24	↓	↔	↘	400 kg
G-ORNA-LR-B/Z-M27	↓	↔	↘	500 kg



G90WP	Y	X	Z	
G90WP-B-M16	↓	↔	↘	150 kg
G90WP-B-M20	↓	↔	↘	300 kg



G-ORNA-WP	Y	X	Z	
G-ORNA-WP-B/Z-M20	↓	↔	↘	300 kg



GAM12	Y	X	Z	
	↓	↔	↘	100 kg



GBM12	Y	X	Z	
GBM12-30	↓	↔	↘	60 kg
GBM12-40	↓	↔	↘	60 kg



GBM12-DP	Y	X	Z	
	↓	↔	↘	75 kg



GBM16-40	Y	X	Z	
	↓	↔	↘	75 kg




GBM16-DP	Y	X	Z	
GBM16-DP-40	↓	↔	↘	100 kg
GBM16-DP-50	↓	↔	↘	100 kg



SWING40	Y	X	Z	
	↓	↔	↘	75 kg

MAXIMÁLNA HMOTNOSŤ BRÁNY pre závesy LOCINOX® sú počítané s bezpečnostným faktorom 3,5. Uvedená maximálna hmotnosť platí len pri dodržaní podmienky vzťahu medzi šírkou krídla (W) a rozstupom medzi závesmi (A).
Šírka brány nesmie presiahnuť 4m!

MAXIMÁLNI HMOTNOST VRAT pro závesy LOCINOX® jsou počítané s bezpečnostním faktorem 3,5. Uvedená maximální hmotnost platí pouze při dodržení podmínky vztahu mezi šířkou křídla (W) a rozstupem mezi závěsi (A).
Šířka vrat nesmí přesáhnout 4m!



BEZPEČNOSTNÝ FAKTOR 3,5
BEZPEČNOSTNÍ FAKTOR 3,5

$$\frac{W}{A} \leq 2$$

W - Šírka brány - **maximálne 4m**
W - Šírka vrat - **maximálně 4 m**
A - Vzdialenosť medzi závesmi
A - Vzdálenost mezi panty

i LOCINOX® závesy a dorazové lišty - doporučené montážne vzdialenosti LOCINOX® panty a dorazové lišty - doporučené montážní vzdálenosti

Doporučené montážne vzdialenosti Vám zaručia jednoduchú montáž a správne nastavenie brány.
Správna príprava Vám uľahčí montáž!

Doporučené montážní vzdálenosti Vám zaručí jednoduchou montáž a správné nastavení brány.
Správna příprava Vám usnadní montáž!



ZÁVESY / PANTY	B	C	D	E	DORAZOVÉ LIŠTY DORAZOVÉ LIŠTY	A	DORAZOVÉ LIŠTY DORAZOVÉ LIŠTY	A	
	MINIMUM	MAXIMUM	MAXIMUM	MINIMUM		MINIMUM		MINIMUM	
GBMU4D12	22	80	-	20	SAKL QF	30	MODULEC-SA	30	
GBMU4D16	35	115	-	25	SHKL QF	30	MODULEC-SH	30	
GBMU4D20	36	130	-	25	SMKL QF	30	MODULEC-SF	30	
EXCENTRO	35	-	-	30	SKRZ	27	SHKM	15	
BOLTONHD-4D-12	8	70	-	28	SE & SEH	26	SHKW	15	
BOLTONHD-4D-16	8	88	-	28	SPKZ	8	SHKC	6	
GBMU-X-M12	6	77	-	20	SSKZ	21	SFKI	13	
GBMU-X-M16	8	95	-	25	ST	27	SFKP	30	
GBMU-X-M18	8	88	-	25	SF	13	SFKB	30	
GBMU-X-M20	12	112	-	25	INTRALEC	7	SFKM	13	
GBMU-X-M22	12	112	-	30					
G90Z-X-M16	48	30	-	18					
G90Z-X-M20	53	28	-	23					
DINO	13	43	-	23					
PUMA	10	21,5	-	-					
BEARING HINGE 40X40	25	25	-	60					
BEARING HINGE 50X50	20	20	-	55					
3DM	16	76	-	10,5					
4DW	0	25	-	21					
3DW	0	25	-	10,5					
GBM12X130 30X30	15	-	120	20	SWING130	10	-	120	20
GBM12X130 40X40	10	-	120	20	SWING150	10	-	140	20
GBM12X150 30X30	15	-	140	20	G-ORNA-M20	35	63	-	41,5
GBM12X150 40X40	10	-	140	20	G-ORNA-M24	35	70	-	44
GBM16X160 40X40	17	-	148	25	G-ORNA-M27	32,5	88	-	46,5
GBM16X160 50X50	12	-	148	25	G90LR-X-M16-65	53	60,5	-	18
GBM16X180 40X40	17	-	168	25	G90LR-X-M16-110	53	105,5	-	18
GBM16X180 50X50	12	-	168	25	G90LR-X-M16-150	53	145,5	-	18
GAM12X130	46	-	120	20	G90LR-X-M20-67	58	60,5	-	22
GAM12X150	46	-	140	20	G90LR-X-M20-150	58	143,5	-	22
					G90WP-B-M16-65	62	65	-	18
					G90WP-B-M16-110	62	110	-	18
					G90WP-B-M16-150	62	150	-	18
					G90WP-B-M20-67	77	67	-	22
					G90WP-B-M20-150	77	150	-	22