

## KEYDROP

### Uzamykatelný mechanický rýgl pro křídlové vrata, 3 nastavitelné stupně výsuvu



Mechanický rýgl pro křídlové vrata, má 3 nastavitelné stupně výsuvu a lze jej zajistit uzamčením. Rýgl má stejnou rozteč montážních otvorů jako rýgly LOCINOX® VSA a LOCINOX® VSF - lze jednoduše zaměnit. Slouží k zajištění křídla brány do země v otevřené resp. zavřené poloze.

#### Technické informace:

- Pro profil: min. 30 x 30 mm
- Průměr výsuvné části: 20 mm
- Nastavitelné stupně výsuvu: Stupeň 1: 0/140 mm
- Stupeň 2: 50/190 mm
- Stupeň 3: 100/240 mm
- Materiál: Výsuvná část: nerezová ocel
- Tělo: hliník
- Povrchová úprava: eloxované
- Rychlá montáž upevňovacími šrouby LOCINOX® QUICK-FIX z nerezavějící oceli (součást balení)
- Testováno na 500 000 cyklů
- Polohu rýgla lze zajistit uzamčením
- UV odolnost proti změně barvy 500 h



#### Obsah balení:

- |        |   |
|--------|---|
| 1 KUS  | LOCINOX® KEYDROP - uzamykatelný rýgl              |
| 1 KUS  | LOCINOX® 3012-37-STD cylindrická vložka + 3 klíče |
| 2 KUSY | LOCINOX® QUICK-FIX upevňovací šrouby              |
| 1 KUS  | HEX3 imbusový klíč                                |
| 1 KUS  | HEX5 imbusový klíč                                |