

ROAD 200/400

Dodatek



Omezení při používání výrobku

Pohon ROAD400 je v zásadě určený pro automatizování bran, jejichž hmotnost nepřesahuje 400 kg a jejich délka není větší než 8 m, tedy podle údajů uvedených v tabulkách 1 a 2.

Délka křídla brány určuje maximální počet pracovních cyklů za hodinu a maximální počet po sobě jdoucích cyklů, zatímco hmotnost křídla brány určuje procentuální snížení počtu pracovních cyklů a maximální povolenou rychlost.

| Tabulka 1: Omezení vyplývající z délky křídla | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| Délka křídla | Maximální počet cyklů za hodinu | Max. počet po sobě jdoucích cyklů |
| Do 5 m | 20 | 15 |
| 5-7 m | 16 | 12 |
| 7-8 m | 14 | 9 |

| Tabulka 1: Omezení vyplývající z hmotnosti křídla | |
|---|------------------------------|
| Hmotnost křídla | Procentuální vyjádření cyklů |
| Do 200 kg | 100 % |
| 200-300 kg | 85 % |
| 300-400 kg | 70 % |

Technické parametry

Z důvodu vylepšování svých výrobků si společnost Nice S.p.a vyhrazuje právo upravovat kdykoli a bez předchozího upozornění jejich technické parametry, přičemž zachová jejich provozní funkčnost a možnosti použití. Všechny níže uvedené technické parametry jsou platné při okolní teplotě 20°C (± 5°C).

| Tabulka 3: Technické parametry | |
|--|--|
| Typologie | Elektromechanický převodový pohon určený pro automatizaci posuvných bran v privátním sektoru, vybavený řídicí jednotkou. |
| Pastorek | Z: 15; Modul: 4; Rozteč: 12,5 mm; Roztečný průměr: 60 mm |
| Maximální kroutící moment při rozjezdu | 12 Nm, odpovídající schopnosti uvést do chodu křídlo brány, jehož statické tření dosahuje hodnoty až 400 N |
| Nominální kroutící moment | 5 Nm, odpovídající schopnosti udržet v pohybu křídlo brány, jehož dynamické tření dosahuje hodnoty až 167 N |
| Rychlost bez zatížení | 0,25 m/s; řídicí jednotka umožňuje naprogramovat 2 rychlosti, rovnající se: 0,13 m/s nebo 0,25 m/s |
| Rychlost při nominálním kroutícím momentu | 0,16 m/s |
| Maximální počet pracovních cyklů | 50 cyklů za den (řídicí jednotka omezuje maximální počet pracovních cyklů, stanovený podle tabulek 1 a 2) |
| Max. doba nepřetržitého provozu | 9 minut (řídicí jednotka omezuje maximální dobu nepřetržitého provozu, stanovenou podle tabulek 1 a 2) |
| Napájení Road 400 | 230 Vac (+10 % +15 %) 50/60 Hz |
| Napájení Road 400/V1 | 120 Vac (+10 % +15 %) 50/60 Hz |
| Maximální příkon | 210 W (1,1 A) |
| Izolační třída | 1 (je nutné bezpečnostní uzemnění) |
| Výstup pro výstražnou lampu | Pro 1 lampu LUCYB (žárovka 12 V, 21 W) |
| Vstup STOP | Pro rozpínací kontakty, spínací kontakty nebo kontakty s trvalým odporem 8,2 k Ω ; automatické načtení příslušenství (jakákoli změna oproti stavu uloženému do paměti aktivuje příkaz "STOP") |
| Vstup PP | Pro spínací kontakty (sepnutí kontaktu aktivuje krokovací příkaz P.P.) |
| Vstup pro ANTÉNU | 52 Ω pro kabel typu RG58 nebo podobný |
| Přijímač rádiového signálu | Zabudovaný |
| Programovatelné funkce | 2 funkce typu ON-OFF a 3 nastavitelné funkce (viz tabulky 12 a 14 v instruktážním manuálu Road 200) |
| Automaticky načítané funkce | Automatické načtení příslušenství typu "STOP" (s rozpínacím kontaktem, spínacím kontaktem nebo s kontaktem s trvalým odporem 8,2 k Ω); automatické načtení délky brány a výpočet bodů pro zpomalení pohybu a částečné otevření brány |
| Provozní teplota | -20 °C až +50 °C |
| Použití ve výbušném, výrazně kyselém nebo slaném prostředí | Ne |
| Krytí zařízení | IP44 |
| Rozměry a hmotnost | 330 × 195 h 277; 8 Kg |

ES Prohlášení o shodě

Níže podepsaný Lauro Buoro ve funkci generálního manažera prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek:

Jméno výrobce: NICE s.p.a.

Adresa: Nice s.p.a. - Via Pezza Alza 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (Treviso) Itálie

Typ: Elektromechanický převodový pohon "ROAD400" se zabudovanou řídicí jednotkou.

Model: Road 400

Příslušenství: Žádné příslušenství

Číslo: 297/ROAD400 ; Revize: 0

Splňuje požadavky uvedené v následujících směrnicích Evropské Unie:

98/37/ES (novelizovaná 89/392/EHS) SMĚRNICE 98/37/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 22. června 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení.

V souladu se směrnicí 98/37/ES upozorňujeme, že není povoleno uvedení výše zmíněného výrobku do provozu, pokud není strojní zařízení, jehož je výrobek součástí, shledáno a prohlášeno za shodné ve smyslu směrnice 98/37/ES.

Kromě toho výrobek odpovídá základním požadavkům uvedeným ve 3. článku níže uvedené evropské směrnice v případě použití výrobku v souladu s doporučením výrobce:

1999/5/ES SMĚRNICE 1999/5/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A EVROPSKÉ RADY ze dne 9. března 1999 týkající se rádiových zařízení a telekomunikačních koncových zařízení a vzájemného uznávání jejich shodnosti.

Podle následujících harmonizovaných norem:

Ochrana zdraví: EN 50371:2002; bezpečnost elektrických zařízení: EN 60950-1:2006;

Elektromagnetická kompatibilita: EN 301 489-1V1.8.1:2008; EN 301 489-3V1.4.1:2002

Rádiové spektrum: EN 300220-2V2.1.2:2007

Dále výrobek splňuje požadavky stanovené následujícími evropskými směrnicemi:

2006/95/EHS (která nahrazuje směrnicí 73/23/ES) SMĚRNICE 2006/95/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A EVROPSKÉ RADY ze dne 12. prosince 2006 týkající se harmonizace legislativy členských států Evropské Unie v oblasti elektrických zařízení, používaných ve stanovených mezích napětí.

Podle následujících harmonizovaných norem:

EN 60335 - 1:1994+A11:1995+A1:1996+A12:1996+A13:1998+A14:1998+A15:2000+A2: 2000+A16:2001

2004/108/EHS (která nahrazuje směrnicí 89/336/EHS) SMĚRNICE 2004/108/ES

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A EVROPSKÉ RADY ze dne 15. prosince 2004 týkající se harmonizace legislativy členských států Evropské Unie v oblasti elektromagnetické kompatibility, která ruší platnost směrnice 89/336/EHS.


Podle následujících harmonizovaných norem:

EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2001+A11:2004

Dále v omezeném rozsahu a v částech, které se vztahují na tento výrobek, splňuje požadavky stanovené normami:

EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+ A2:2006, EN 60335-2-103:2003, EN 13241-1:2003; EN 12453:2002; EN 12445:2002; EN 12978:2003

Oderzo, 29. září 2008


Lauro Buoro
generální manager

Poznámka: Obsah tohoto prohlášení odpovídá poslední originální verzi dokumentu, která byla k dispozici v době vydání tohoto manuálu. Originální dokument je archivován v sídle společnosti Nice Spa. Text prohlášení o shodě je v tomto manuálu z tiskařských důvodů typograficky upraven.